



- 完美結合壓力感測器和溫度感測器
- 面板上可同時顯示壓力和溫度值，並可分別輸出報警訊號
- 透過按鍵，使用者可任意設定範圍和報警點
- 可設定攝氏或華氏溫度單位
- 可設定四種壓力單位bar、Kgf/cm<sup>2</sup>、Mpa、Psi互換
- 測量精度高、穩定性佳、抗腐蝕
- 無需校準、使用壽命長



附件

類 型	接插件產品編號						結構圖編號
I 型 	C	02	I	5	C	12	I型: E3U11
	C: Cable	長度 02: 2M 05: 5M 10: 10M	接頭類型 I: I型 L: L型	芯數 4: 4芯 5: 5芯	材質 R: PUR C: PVC S: PVC屏蔽線	接頭尺寸 12: M12	L型: E3U12
L 型 							

訂貨號	US0063	US0064
類 型	 衛生級焊接式	 衛生級卡盤式
結構圖編號	E3U17	E3U18

產品結構圖、附件結構圖

具體尺寸	52-55
------	-------

產品訂貨號

訂貨號	牙口尺寸 (外螺紋)	感應 範圍 (bar)	工 作 電 壓 (V)	輸 出 一 溫 度	輸 出 二 壓 力	電氣 設計	結構圖 編 號
PD1301	G1" A	-1...1	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P05
PD1302	G1" A	2	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P05
PD1303	G1" A	5	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P05
PD1304	G1" A	10	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P05
PD1305	G1" A	20	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P05
PD1306	G1" A	50	18~36 DC	PNP NO/NC, NPN NO/NC	0~10V, 4~20mA	4	E3P05

技術參數

探頭材質：高級不銹鋼316L  
 精度/偏差[%]：≤0.5  
 負載電流[A]：300  
 電壓降[V]：<2  
 類比輸出反應時間[ms]：<3  
 啓動延時[S]：0.3  
 介質溫度[°C]：-25...80  
 外殼材質：高級不銹鋼304  
 上蓋材質：高級不銹鋼316L  
 壓力元件：高精度陶瓷壓阻感測器